



ТОВ ТВП" НАВАНТАЖУВАЛЬНІ МАШИНИ"

УКРАЇНА, м.Львів, вул. Холодна 38, т/ф: (032) 253-80-12; -226-80-10; моб +3 8 067 718 04 56

ПРИСПОСІБЛЕННЯ до АВТОНАВАНТАЖУВАЧІВ

	НАЗВА	НОМЕР	Клас каретки	Вантажо-підйомність	ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
	Подовжувач багатовилко вил	PR-30.320 PR-50.320	3 4	2000 4000	Положення вил (min/max)-600/4000; довжина-2500; ширина -3200; висота-650
	Позиціонер вил	PV-30.102 PV-50.102	3 4	3000 5000	Положення вил (min/max)-400/1020; довжина-220; ширина -1200; висота-750
	Каретка поперечного переміщення	SH-30.160 SH-50.160	3 4	3000 5000	Мах переміщення (вправо/вліво) -160; довжина-140; ширина -1180; висота-740
	Захват боковий кіповий	CB-30.230 CB-50.230	3 4	2000 3000	Мах розмах лап-2300; Min зсув лап-600; Довжина лап -1200; висота лап-450
	Каретка поворотна (ротатор)	RT-30.180 RT-50.180	3 4	2000 4000	Кут повороту (вправо/вліво)-180град; ширина -1300; висота-935
	Стріла безблочна	CM-50.215	4	1500 4000	Положення гаку (max)-2150; висота підйому-1000-5200; довжина-2250
	Стріла телескопічна	CT-50.265	4	2000 5000	Положення гаку (min/max)-850/2650; висота підйому -950-5200; довжина-2850
	Відвал для снігу	BC-25	4	2500	Ширина - 2500 мм; Кут повороту вліво/вправо- 30 гр; Висота - 750мм
	Ковш для важкосипучих матеріалів	KV-50.140 KV-30.200	4	4000 3000	Об'єм ковша - 0,5-1,0м. куб; Габаритна ширина-1400-2000
	Ковш для легкосипучих матеріалів	KL-50.240	4	3000	Об'єм ковша -2,0м. куб; Габаритна ширина--2400
	Захват кліщовий для лісу	CK-50	4	3000	Мах кут повороту вил (униз/нагору)-30/68гр; Площа захоплення(max)-1,5м.кв.
	Захват прижимний для лісу	CL-50	4	4000	Мах кут повороту вил (униз/нагору)-6/12гр;Площа захоплення(max)-1,0м.кв.
	Захват-Колесознімач	PK-27	4	2700	Ширина захопл.(min/max)-1300-3200;Кут кантування- 100гр; Кут нахилу-20гр. Діаметр колеса-1200-2900